

Samhällsbyggnadskontoret

UTSKICK NR 3.

Emelie Lindberg
Projektledare
VA-enheten
08-518 399 67
emelie.lindberg@upplands-bro.se

Datum Vår beteckning
2019-03-27 2017/0046-3

Till fastighetsägare i Sågbacken

Kompletterande information till informationsbrev nr 2.

I informationsutskick nr 2 som ni fick i mitten av mars bad vi om era önskemål gällande placering av en förbindelsepunkt vid fastighetsgräns. För att eventuellt underlätta vid ert val av önskemål om placeringen kommer här lite ytterligare information. Har ni redan lämnat in önskemål och vill ändra placeringen på grund av denna information går det självklart bra, kontakta Tomas Näsmark på kontaktuppgifterna nedan.

Val av VA-system

Spillvattenledningsnätet inom Sågbacken är planerat att bli ett LTA-system (Lätt Tryck Avlopp) med en pumpenhet installerad på varje fastighet. LTA-stationen ingår i anläggningsavgiften som betalas till kommunen när VA-ledningsnätet är utbyggt och klart att användas. För mer information om vad som gäller för just er fastighet ta kontakt med VA-enheten.

LTA-station

LTA-station består av pump, tank, automatik, nivågivare, larmindikator och vid fastighetsgräns en backventil. Från huset på er fastighet ska det vara självfall till LTA-stationen och från LTA-stationen pumpas spillvattnet vidare mot tomtgräns och förbindelsepunkten ca 0,5 meter utanför tomtgräns.

Ledningar för spill- och dricksvatten måste vara frostskyddade vilket kan lösas genom att lägga dem tillräckligt djupt eller alternativt använda isolerlåda för att till exempel slippa spränga. Vattenledningen inom fastigheten ska normalt vara av dimension 32 mm och spillvattenledningen av 40 mm.


I dagsläget är det inte klart om vilket fabrikat det blir av LTA-stationerna och storleken på stationerna varierar beroende på fabrikat. Måtten varierar från 0,6 – 1,2 meter i diameter och 1,9 - 2,6 meter hög.

Några viktiga saker att tänka på vid placeringen av LTA-stationen inne på fastigheten:

- LTA-stationen ska placeras lättåtkomlig utifrån arbetsmiljö och säkerhetssynpunkt för VA-enhetens personal. Det ska gå att ta sig fram obehindrat med en pirra mellan farbarväg och LTA-stationen.
- Marken inom en radie av 1,5 meter från LTA-stationens ytterkant ska vara så plan som möjlig och med lutning från tanken, ytvatten ska inte kunna rinna in mot tanklocket. Marken ska även vara fri från grövre växtlighet samt byggnation och/eller andra fasta hinder för att underlätta framtida service och underhåll.
- LTA-stationen får ej placeras i körbar yta.
- Tanken får endast sticka upp max 25 cm ovan färdig mark.

För frågor kring projektet vänligen kontakta Tomas Näsmark, telefon: 08-581 693 41.

Med vänlig hälsning



Emelie Lindberg
Projektledare VA-enheten